

Technische Daten		9 BG 119/8
Frequenzbereich	[Hz]	80 - 16000
Nennimpedanz, Zn	[Ohm]	8
Kennschalldruck, SPL (1W,1m)	[dB]	82.5
Nennbelastbarkeit, Pn (IEC 268-5)	[W]	30
Max. Belastbarkeit (Kurzzeit)*	[W]	80
Max. Belastbarkeit (Langzeit)*	[W]	60
Effektive Membranfläche, Sd	[cm ²]	38.00
Schwingspulendurchmesser	[mm]	20.00
Schwingspulenheighte	[mm]	8.70
Luftspalthöhe	[mm]	4.00
Lineare Auslenkung (max.(+/-))	[mm]	2.35
Mechan. Auslenkung (max.(+/-))	[mm]	3.00
Kraftfaktor, BxL	[Tm]	2.85
Schwingspulenwiderstand, Re	[Ohm]	6.30
Schwingspuleninduktivität, Le	[mH]	0.12
Resonanzfrequenz, Fs	[Hz]	87
Äquivalentvolumen, Vas	[dm ³]	3.1
Mechanische Güte, Qms	[1]	3.08
Elektrische Güte, Qes	[1]	0.87
Freiluft-Gesamtgüte, Qts	[1]	0.68
Aufhängungsnachgiebigkeit, Cms	[mm/N]	1.522
Bewegte Masse, Md	[g]	2.20
Mechanischer Widerstand, Rms	[Ns/m]	0.390
Mechanische Abmessungen		
Korbaußenmaß	[mm]	84x84(+0,2/-0,2)
Ausbruchmaß	[mm]	79
Höhe	[mm]	38,6
Korbstärke	[mm]	3,2 (+0,1/-0,1)
Magnetdurchmesser	[mm]	60.0
Lochkreisradius	[mm]	R 44,5
Befestigungsbohrung (Durchm.)	[mm]	4,3 (x4)
Senkung der Bef. bohrungen	[mm]	D 7,5 x1,0

* Belastbarkeitsangaben nach IEC 268-5

Eigenschaften:

- sehr hochwertiger 9 cm Breitbandlautsprecher mit ventiliertem, glasfaserverstärktem Kunststoffkorb
- Ausgezeichnete Dynamik durch angeschnittene NRSC Glasfaser-membran mit Low-Loss-Sicke
- Erweiterte Übertragung des Hochtonbereiches durch Kupferring im Polkern
- Bei größeren Pegeln Verwendung mit Hochpaßfilter sinnvoll
ideal für Einsatz in Kleinst-Lautsprechern o. sogen. F.A.S.T. Systemen

