



SP-200PA

Best.-Nr.: 0102960

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

PA- und Power-Tiefmitteltöner, 100 W, 8 Ω

TECHNISCHE DATEN

SP-200PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-4000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	55 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kenschalldruck	91 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,64 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	13 g
Mechanische Güte (Qms)	3,42
Elektrische Güte (Qes)	0,99
Gesamtgüte (Qts)	0,77

SP-200PA

Äquivalentvolumen (Vas)	39 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,60 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 25 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 3,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	214 cm ²
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 100 mm
Einbauöffnung	\varnothing 182 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	\varnothing 202 mm x 90 mm
Außendurchmesser	\varnothing 202 mm
Breite	\varnothing 202 mm
Tiefe	90 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,255 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"