



SP-8/150PA

Best.-Nr.: 0101680

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

PA-Tiefmitteltöner, 150 W, 8 Ω

- Guter mittlerer Wirkungsgrad
- Breitbandiges Übertragungsverhalten in Mitteltonanwendungen

TECHNISCHE DATEN

SP-8/150PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	88 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W
Kennschalldruck	96 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,16 mm/N

SP-8/150PA

Bewegte Masse (Mms)	20 g
Mechanische Güte (Qms)	4,12
Elektrische Güte (Qes)	0,48
Gesamtgüte (Qts)	0,43
Äquivalentvolumen (Vas)	12 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	12,60 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 50 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 1,25 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	219 cm ²
Magnetgewicht	1,1 kg
Magnetdurchmesser	\varnothing 140 mm
Einbauöffnung	\varnothing 185 mm
Einbautiefe	90 mm
Abmessungen	\varnothing 210 mm x 98 mm
Außendurchmesser	\varnothing 210 mm
Breite	\varnothing 210 mm
Tiefe	98 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,965 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"