



SPA-110PA

Best.-Nr.: 0103740

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

PA-Tiefmitteltöner, 150 W, 8 Ω

- Hoch belastbarer 25-cm-Tiefmitteltöner (10") mit hohem Wirkungsgrad
- Hitzebeständige Schwingspule und Kapton-Schwingspulenträger
- Ausgedehnter Übertragungsbereich
- Geringe bewegte Masse des Schwingsystems für dynamische Wiedergabe
- Stabiler Korb aus Aluminiumguss

Hobby HiFi 02/2014

„Der SPA-110PA bietet ausgezeichnete akustische Qualitäten nebst komfortabler Pegelfestigkeit. Den Preis kann man nur als erstaunlich bezeichnen.“

Klang+Ton 05/2012

„Alles in allem eine sehr gelungene Sache und eines der wenigen Chassis, das alle Ansprüche sowohl an Wirkungsgrad als auch an Tiefgang befriedigt.“

TECHNISCHE DATEN

SPA-110PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	61 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	150 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	300 W
Kennschalldruck	97 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,23 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	29 g
Mechanische Güte (Qms)	10,68
Elektrische Güte (Qes)	0,49
Gesamtgüte (Qts)	0,47
Äquivalentvolumen (Vas)	38 l
Gleichstromwiderst. (Re)	5,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	10,40 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,68 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 50 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	\pm 4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	364 cm ²
Magnetgewicht	1,2 kg
Magnetdurchmesser	\varnothing 135 mm
Einbauöffnung	\varnothing 234 mm
Einbautiefe	106 mm
Abmessungen	\varnothing 260 mm x 118 mm
Außendurchmesser	\varnothing 260 mm
Breite	\varnothing 260 mm
Tiefe	118 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	3,22 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"