

blue planet acoustic
Königsbergerstr. 3a
65760 Eschborn
Tel: +49 (0) 6173-324-357
Email: info@blueplanetacoustic.com



Hersteller Omnes Audio

Produkt SW 12.01 PC

Membran Material Beschichtetes Papier, luftgetrocknet, nicht gepresst

Sicke Schaumstoff, UV resistent

Bemerkung Alu Korb.



Aussendurchm. (mm) 325

Einbaudurchm.(mm) 285

Einbautiefe (mm) 155

Nennbelastbarkeit (RMS) 350

Nennimpedanz (Ohm) 4

Übertragungsbereich fs - 500 Hz

Mittl. Schalldruck (dB, 1W/1m) 89,4

Maximaler Hub +/- 12 mm

Resonanzfrequenz fs (Hz) 31,6

BI (N/A) 15,1

Induktivität (mH) 2,39

Schwingspulendurchm. (Zoll) 2,5

Gleichstromwiderst. (Ohm) 3,2

Q Faktor Qms 9,49

Q Faktor Qes 0,35

Q Faktor Qts 0,34

Äquivalentsvolumen Vas (l) 64,3

Eff. Membranfläche Sd (cm²) 479

Dyn. bewegte Masse Mms (g) 126,8

Cms (mm/N) 0,2

Rms (kg/s) 2,7



Lieferbedingungen entsprechend der Lieferbedingungen der ZWEI.
Alle Preise Ex Work. Die Installation darf nur von fachkundigem Personal erfolgen.
B & E GBR haftet nicht für etwaigen Schaden der durch unsachgemäßem Einsatz entsteht.