

# PW 396

800 Watt max

8 Ω


Ø 380 mm / 15"

4 Ω CAR CW396

## WOOFER

Membrana in cellulosa smorzata  
Sospensione in tela  
®NOMEX smorzata

Doped paper cone  
Doped ®NOMEX fabric surround



|                     |                     |     |                  |      |                           |
|---------------------|---------------------|-----|------------------|------|---------------------------|
| Potenza nominale    | <b>400 W</b>        | Re  | <b>6 Ω</b>       | D    | <b>327 mm</b>             |
| Impedenza nominale  | <b>8 Ω</b>          | Fs  | <b>43,5 Hz</b>   | Vas  | <b>129 dm<sup>3</sup></b> |
| Sensibilità (1W/1m) | <b>99 dB</b>        | Qms | <b>24,73</b>     | BxI  | <b>20,5 Wb/m</b>          |
| Ø bobina mobile     | <b>75 mm</b>        | Qes | <b>0,41</b>      | Xmax | <b>4 mm</b>               |
| Altezza traferro    | <b>10 mm</b>        | Qts | <b>0,41</b>      | η°   | <b>2,45%</b>              |
| Fori di fissaggio   | <b>8 ∅6,5/ ∅368</b> | Mms | <b>107 g</b>     | Le   | <b>1,3 mH</b>             |
| Foro pannello       | <b>354 mm</b>       | Cms | <b>0,12 mm/N</b> | Peso | <b>8,8 Kg</b>             |

