



SP-30

Best.-Nr.: 0101530

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Universallautsprecher, 5 W, 4 Ω

- Hochtonkegel
- Große Frequenzgangbreite
- Für den Car-Bereich bis hin zu Tonsäulen

TECHNISCHE DATEN

SP-30

Impedanz (Z)	4 Ω
Frequenzbereich	f3-15000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	150 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	10 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	0,52 mm/N

SP-30

Bewegte Masse (Mms)	1,7 g
Mechanische Güte (Qms)	2,5
Elektrische Güte (Qes)	1,04
Gesamtgüte (Qts)	0,73
Äquivalentvolumen (Vas)	0,7 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	2,33 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,18 mH
Schwingspulen-durchm.	\varnothing 20 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 1,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	31 cm ²
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 60 mm
Einbauöffnung	\varnothing 73 mm
Einbautiefe	37,5 mm
Abmessungen	78 x 78 x 40 mm
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	40 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,26 kg