



SPM-165/8

Best.-Nr.: 0105340

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω

- Ausgezeichneter Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Beschichtete resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Einsetzbar vorzugsweise in geschlossenen oder Transmissionline-Gehäusen

Klang+Ton 01/2013

„Floh im Ohr, der Cheap Trick 264 (mit SPM-165/8 & DTM-104/8) ist angetreten zu beweisen, dass man mit wenig finanziellem Aufwand ernsthaft Musik hören kann ... und funktioniert mit jeder Art von Programmmaterial, nervt niemals und bildet ein erfreulich großes Stück vom musikalischen Kuchen völlig untadelig ab. Lediglich bewährtes Material und ein wenig Sorgfalt bei der Konstruktion braucht´s und schon hat man einen absolut praxistauglichen Allrounder.“

TECHNISCHE DATEN

SPM-165/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	49 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Nachgiebigkeit (Cms)	1,0 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	10,3 g
Mechanische Güte (Qms)	2,7
Elektrische Güte (Qes)	0,67
Gesamtgüte (Qts)	0,55
Äquivalentvolumen (Vas)	33 l
Gleichstromwiderst. (Re)	7,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,80 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 3 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	140 cm ²
Magnetgewicht	380 g
Magnetdurchmesser	Ø 80 mm
Einbauöffnung	Ø 145 mm
Einbautiefe	73 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 172 mm
Abmessungen	Ø 159 mm x 78 mm
Außendurchmesser	Ø 159 mm
Breite	Ø 159 mm
Tiefe	78 mm
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,97 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"